

OPERAÇÃO DE PTA/PEMT

OBJETIVO	Estabelecer os padrões mínimos para atividade com plataformas elevatórias móveis de trabalho visando preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores, dentro das áreas sob responsabilidade da Vports.
A QUEM SE APLICA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vports – Autoridade Portuária ✓ Operadores Portuários ✓ Tomadores de Serviços ✓ Prestadores de serviços da Vports ✓ Prestadores de serviços dos operadores portuários e tomadores de serviços
DEFINIÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PTA (Plataforma de Trabalho Aéreo) / PEMT (Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho): Equipamento móvel, autopropelido, ou não, dotado de uma estação de trabalho, cesto ou plataforma, sustentado por haste metálica, lança ou tesoura, capaz de ascender pessoas para atingir ponto ou local de trabalho elevado.
ATENÇÃO	<p>É PROIBIDO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O uso de qualquer dispositivo para ganho de altura ou distância sobre a PTA/PEMT; 2. A utilização da PTA/PEMT para içamento de material; 3. A realização de qualquer trabalho sob condições climáticas adversas, que exponham trabalhadores a riscos; 4. A operação do equipamento próximo a redes de energia elétrica energizada; 5. O uso da PTA/PEMT para transporte de trabalhadores e materiais não relacionados aos serviços em execução.

EXEMPLOS DE PTA/PEMT



ATENÇÃO	AS IMAGENS ACIMA SÃO APENAS EXEMPLOS DE PTA/PEMT. EM CASO DE DÚVIDAS, PROCURE A ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO DA VPORTS.
PADRÕES	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Somente operadores treinados e qualificados podem operar plataforma elevatória. ✓ É obrigatório estar portando a Carteira de Identificação, conforme NR-11, durante a operação do equipamento. ✓ Antes de utilizar o equipamento, realize a inspeção visual preenchendo o checklist e faça o teste funcional no equipamento. ✓ A área em torno e abaixo da plataforma deve ser isolada e sinalizada, conforme POS-01 – Sinalização e Isolamento. ✓ Durante o deslocamento, atenção à passagem por canaletas, caixas subterrâneas, pisos gradeados e meio fio. Atentar igualmente em relação à estabilidade do solo, declividade do terreno e quanto à presença de rede elétrica energizada. ✓ Verificar distância de segurança de rede elétrica energizada. ✓ Quando fora de serviço, a PTA/PEMT deve permanecer recolhida em sua base, desligada e protegida contra acionamento não autorizado. ✓ Obrigatória a presença de operador de solo durante toda a operação da PTA/PEMT.

EM CASO DE EMERGÊNCIA, ACIONE O CCCOM PELOS TELEFONES (27) 3359-8869 OU (27) 99902-8128